

## Iverica ekstrudirana laka TYP 44 RT7

Art. br. **08906/0002**      Debljina **44 mm**      D x Š **2 054 x 1 200 mm**

Cevasta podloga - klasična

Napravljena po uzoru na konstrukciju mosta, cevasta podloga pruža idealnu kombinaciju lakoće i stabilnosti. Ušteda u težini pri korišćenju cevaste podloge u odnosu na slične ploče od pune iverice iznosi i do 60%. Ovo je dokaz da kvalitetna vrata ne moraju da budu teška.

Podloge od pune i cevaste iverice imaju, za radno drvo, izuzetno nizak stepen krivljenja. Stoga su posebno pogodne za vrata sa osetljivim površinama.

Specijalno usmerena vlakna doprinose još većoj čvrstoći: Vrata sa cevastim podlogama odolevaju i najjačim udarcima - i to pri maksimalnom prečniku sa tankim cevastim letvama.



### SVOJSTVA

Klasa emisije E1

### SPECIFIKACIJA

Debljina	<b>44 mm</b>
Širina	<b>1.200 mm</b>
Dužina	<b>2.054 mm</b>
Težina	<b>30,3 kg</b>
<b>Materijal</b>	
Struktura	<b>Homogena</b>
Površina	<b>Sirova</b>
Primena	<b>Suvo područje</b>

više informacija <http://www.jaf.rs/shop/plocasti-materijali/ploce-za-laku-konstrukciju/ekstrudirana-iverica/iverica-ekstrudirana-laka-typ-44-rt7~p1047159>

Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice proizvoda u našem online shop-u.

