Iverica ekstrudirana laka TYP 44 RT7



Art. br.	Debljina	D x Š
08906/0002	**44 mm**	**2 054 x 1 200 mm**

Cevasta podloga - klasična

Napravljena po uzoru na konstrukciju mosta, cevasta podloga pruža idealnu kombinaciju lakoće i stabilnosti. Ušteda u težini pri korišćenju cevaste podloge u odnosu na slične ploče od pune iverice iznosi i do 60%. Ovo je dokaz da kvalitetna vrata ne moraju da budu teška.

Podloge od pune i cevaste iverice imaju, za radno drvo, izuzetno nizak stepen krivljenja. Stoga su posebno pogodne za vrata sa osetljivim površinama.

Specijalno usmerena vlakna doprinose još većoj čvrstoći:
Vrata sa cevastim podlogama odolevaju i najjačim udarcima - i to pri maksimalnom prečniku sa tankim cevastim letvama.

SVOJSTVA

Klasa emisije E1

SPECIFIKACIJA

Debljina	**44 mm**
Širina	**1.200 mm**
Dužina	**2.054 mm**
Težina	**30,3 kg**
Materijal	
Struktura	**Homogena**
Površina	**Sirova**
Primena	**Suvo područje**

više informacija http://www.jaf.rs/shop/plocasti-materijali/ploce-za-laku-konstrukciju/ekstrudirana-iverica/iverica-ekstrudirana-laka-typ-44-rt7~p1047159

Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice proizvoda u našem online shop-u.