Iverica ekstrudirana laka TYP 34 RT8



Art. br.	Debljina	D x Š
08908/0001	**34 mm**	**800 x 2 054 mm**

Cevasta podloga - klasična

Napravljena po uzoru na konstrukciju mosta, cevasta podloga pruža idealnu kombinaciju lakoće i stabilnosti. Ušteda u težini pri korišćenju cevaste podloge u odnosu na slične ploče od pune iverice iznosi i do 60%. Ovo je dokaz da kvalitetna vrata ne moraju da budu teška.

Podloge od pune i cevaste iverice imaju, za radno drvo, izuzetno nizak stepen krivljenja. Stoga su posebno pogodne za vrata sa osetljivim površinama.

Specijalno usmerena vlakna doprinose još većoj čvrstoći:
Vrata sa cevastim podlogama odolevaju i najjačim udarcima - i to pri maksimalnom prečniku sa tankim cevastim letvama.

SVOJSTVA

Klasa emisije E1

Prečnik kanala 28mm

SPECIFIKACIJA

Debljina	**34 mm**
Širina	**2.054 mm**
Dužina	**800 mm**
Težina	**11,995 kg**

Materijal	
Struktura	**Homogena**
Površina	**Sirova**
Primena	**Suvo područje**

više informacija http://www.jaf.rs/shop/plocasti-materijali/ploce-za-laku-konstrukciju/ekstrudirana-iverica/iverica-ekstrudirana-laka-typ-34-rt8~p2105278

Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice proizvoda u našem online shop-u.