

Deking Termo Bor Lunadeck 2

Art. br.	Debljina	Širina	Dužina
55978/0145	26 mm	117 mm	4.500 mm

TERMO BOR

MODERNA POSTOJANOST, ŽIVAHAN IZGLED

Termo bor zadržava živopisne, kontrastne crteže borovog sirovog drveta sa tipičnim formacijama čvorova. Kao krila, ovalni čvorovi kreiraju slike savršene nepravilnosti prekidajući linije godova. Bor raste do 30 metara u visinu, što dalje na severu raste, drvo bora je finije. Zahvaljujući termičkoj obradi bor dobija topao ton, poput karamele.

Kada se formira slika terase daskama Termo bora, ostavljaju utisak moderne postojanosti i kućevnu, ugodnu atmosferu. Termička modifikacija bora doprinosi stabilnosti forme i trajnosti za dugoročnu spoljnu upotrebu.

Pod uticajem svetlosti i vremena, termo bor poprima veoma atraktivnu srebrno sivu. Redovno tretirano uljem, drvo zadržava svoju divnu, srednje braon boju. Sa ekološkog aspekta ono je u prednosti zbog svog porekla iz domaćih, evropskih pošumljivanih regiona.



SVOJSTVA



Klasa izdržljivosti 2



Vidljivo
pričvršćivanje



fino nutovano / glatko



EPD



Klasa protivpožarne
zaštite D-s2, d0 (EN
13501-1)

SPECIFIKACIJA

Debljina	26 mm
Širina	117 mm
Dužina	4.500 mm
Težina	4,79 kg

više informacija <http://www.jaf.rs/shop/deking/deking-od-termo-drveta/deking-termo-bor-lunadeck-2-p9140880>

Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice
proizvoda u našem online shop-u.



Podnica za terasu

Vrsta drveta / materijala	Termo bor
Kvalitet	A
Konstrukcija dekinga	Puno drvo
Stepen osušenosti	Termički obrađeno
Nijansa	svetlo braon
Izgled	živahna
Klasa trajnosti (EN 350-2)	Klasa trajnosti 2
Poreklo	Evropa
Razmak potkonstrukcije (preporučeno)	500 mm

DODATNA OPREMA

Potkonstrukcija

Termotretirani Bor potkonstrukcija deking

Art. br.	Debljina	Širina
55982/0042	42 mm	68 mm

POTKONSTRUKCIJA DRVO

Art. br.	Debljina	Širina
55982/0330	42 mm	42 mm

više informacija <http://www.jaf.rs/shop/deking/deking-od-termo-drveta/deking-termo-bor-lunadeck-2-p9140880>

Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice
proizvoda u našem online shop-u.

